

## Воздушно-тепловая завеса GUARD PRO 150W

	Вода 60/40 °С					Вода 70/50 °С					Вода 90/70 °С				
	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Температура воздуха на выходе, °С	9,6	13,6	17,6	21,6	25,6	11,7	15,7	19,7	23,7	27,7	15,9	19,9	23,9	27,9	31,9
Параметры питающей сети, В/Гц	400/50														
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	6250														
Расход воды, м <sup>3</sup> /час	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
Эффективная длина струи, м	7														
Диаметры патрубков, "	3/4														
Производительность, кВт	17,8	15,7	13,7	11,7	9,8	21,7	19,5	17,4	15,4	13,4	29,8	27,4	25,1	22,9	20,7
Вес (без воды), кг	47														
Максимальный ток, А	1,20														
Мощность нагрева (температура воздуха на входе +10 °С), кВт											25				
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	60,2														
Гидравлическое сопротивление, кПа	4,6	3,6	2,7	2,1	1,4	6,8	5,5	4,4	3,4	2,6	12,8	10,8	9,1	7,6	6,3
Длина завесы, м	1,5														
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6														
Максимальная температура теплоносителя, °С	105														
Максимальный перепад давления воды (температура воздуха на входе +10 °С), кПа											5,31				
Мощность двигателя, кВт	0,60														
Количество ступеней регулирования скорости	5														
Концевой выключатель включает/выключает двигатель завесы при открытии/закрытии ворот															
Степень защиты	IP 67														
Напряжение питания	24В, 230В, 400В														



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

[www.aleteja.ru](http://www.aleteja.ru) E-mail: [info@aleteja.ru](mailto:info@aleteja.ru)

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Габаритные размеры воздушно-тепловой завесы GUARD PRO 150W

